

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Защитное блестящее покрытие

### Свойства

Специально разработанное как для промасленных, так и для покрытых лаком деревянных полов средство Kiehl-Legnodur-brillant отличается высоким содержанием твёрдых наполнителей, образует при высыхании блестящий, грязеотталкивающий, износостойкий и нескользкий защитный слой.

### Состав

Синтетическая дисперсия без солей металлов (ТВЕР), полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители.  
Показатель pH (в концентрате): ок. 8

### Области применения

Применяется для защиты натуральных деревянных полов, обработанных маслами, не содержащими воска т.к. Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil или ухоженными с Kiehl-Eco-Refresher например, паркет, паркетная доска, брусчатка, индустриальный паркет, лестницы, полы из древесно-стружечной плиты, и из клееных планок и т.д. Также пригодно для полов, покрытие или пропитка которых сильно изношены, но не протёрты насквозь.  
Не применять на полах, обработанных восками, содержащими растворитель.

### Применение

Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли обеспечит наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид. Новые деревянные напольные покрытия (пропитанные маслом уже после укладки) в течение всего указанного изготовителем срока, как правило 8-14 дней, можно убирать только всухую (например, подметать). Перед нанесением Kiehl-Legnodur-brillant проведите сухую механизированную уборку пола с помощью пада Kiehl-Legno (однодисковая машина с приспособлением для отсоса пыли, пылесос). Ведите машину по спирали, удаляя въевшуюся в поры грязь, до получения чистой, равномерно матовой поверхности. В заключение проведите влажную уборку для окончательного удаления образовавшейся в процессе зачистки тонкой пыли.

### Нанесение защитного покрытия:

Вылейте на пол ок. 300 мл. неразбавленного Kiehl-Legnodur-brillant и равномерно распределите его тонким слоем по участку площадью ок. 10 м<sup>2</sup> с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте просветов, наносите средство "внахлест" (мокрое на мокрое). В зависимости от впитываемости в пол нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин.  
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода.

Указание: Удаление защитного слоя производится исключительно сухой зачисткой, глубокой чистки не проводить.



**Уборка  
деревянных  
и паркетных  
полов и уход  
за ними**

### Расход на 1 м<sup>2</sup>

Нанесение защиты: 30 мл на каждый слой

Только для профессионального использования!

### Упаковка

2 канистры x 5 л в коробке

Арт. № j 22 07 05

Беречь от мороза!

