

# Thermodur-diamant

## Акриловая дисперсия, высокотвердая

### Свойства

Thermodur-diamant – крайне твёрдая и износостойкая синтетическая дисперсия, с трёхмерной молекулярной кристаллической решёткой. Применяется для защиты полов в зонах с высокой проходимостью. Благодаря высокому содержанию в составе синтетических наполнителей и новых компонентов, даже на старых сильно изношенных полах, уже после нанесения двух слоёв, образуется сильный грязеотталкивающий защитный слой, который существенно помогает производить рациональную повседневную уборку. На плотных и новых поверхностях этот эффект достигается уже после нанесения одного слоя. Для защиты хорошо сохранившихся или новых полов, достаточно нанесение всего одного слоя. Специальная формула продукта позволяет нанесение первого защитного слоя, после глубокой чистки пологового покрытия и короткого его высыхания. Покрытие Thermodur-diamant резистивно против дезинфицирующих средств применяемых на поверхностях, и значительно резистивно против дезинфицирующих средств для рук. Акриловая дисперсия не содержит полиуретана (PU) и хорошо поддаётся удалению в процессе квалифицированной глубокой чистки.

### Состав

Синтетические дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, эпоксидные смолы, пластификатор  
Показатель рН (в концентрате): ок. 8,5

### Области применения

Применяется на любых водостойких, и после произведенной глубокой чистки, покрытиях на т.к. ПВХ, резина, линолеум, пористый натуральный и искусственный камень и т. п. Перед применением, на напольных покрытиях с полиуретановым или полиэтиленовым слоем, необходимо сделать тест на прилипание.



### Применение

После глубокой чистки, и на хорошо просушенные полы, нанесите средство в неразведённом виде на поверхность пола. Равномерно распределите, напр. плоским мопа, по поверхности пола тонким слоем. Не допускайте высыхания мопа. Пробку канистры закрывайте сразу.

### Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанесите 2-3 слоя с интервалом ок. 60 мин.

Для сохранения качества покрытия не пользуйтесь при повседневной уборке средствами с высоким содержанием растворителей, их можно применять только для глубокой чистки! В результате повышенного времени отвердевания защитного слоя (более 2-х слоёв), убирать защитное покрытие можно в первые 48 ч. только всухую.

## Защитные покрытия

### Расход на 1 м<sup>2</sup>

Первичное нанесение: 25 мл, на каждый слой

Только для профессионального использования!

### Упаковка

2 канистры x 5 л в коробке

Арт. № j 20 11 05

Беречь от мороза!

