

Thermospeed

Быстродействующая металлизированная дисперсия

Свойства

Синтетическая дисперсия образующая блестящий слой с высоким содержанием твёрдых наполнителей, при отвердевании которой образуется металлокристаллическая решётка. Защитное покрытие Thermospeed очень прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям, нескользкое и устойчивое к воздействию антисептических средств. Появляющиеся на покрытии чёрные штрихи от подметок хорошо удаляются полированием с помощью однодисковой машины.

Состав

Синтетические дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, смолы, образующие при отвердевании металлокристаллическую решётку, пластификатор.

Показатель pH (в концентрате): ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких покрытиях после глубокой чистки: ПВХ, полиолефине, линолеуме, впитывающем натуральном и искусственном камне, асфальте и т. п. Применению для напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым рабочим слоем должна предшествовать проба прилепания.

Применение

Наносите без разведения на хорошо просушенные полы. Равномерно распределите по поверхности пола тонким слоем, например, с помощью плоского мопа. Не допускайте высыхания мопа. Пробку канистры закрывайте сразу.



Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 2-3 слоя с интервалом ок. 30 мин.



Полирование:

Окончательно высохшее покрытие можно уплотнить с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин), оснащённой соответствующим падом (Multi-Disc).

При этом блеск повышается, а покрытие не становится скользким.

Защитные покрытия

Расход на 1 кв. метр

Первичное нанесение: 25 мл (каждый слой)

Только для профессионального использования!

Упаковка

2 канистры x 5 л в коробке
Бочка 200 л

Арт. № j 20 03 05

Арт. № j 20 03 72

Беречь от мороза!

