

# Trend

## Защитная эмульсия без соли металлов

### Свойства

Универсальная защитная эмульсия, безвредная по отношению к окружающей среде. Даже разбавленная водой, образует при высыхании блестящую поверхность без полос и разводов. Коэффициент трения скольжения по поверхности покрытого Trend пола составляет от 0,4 до 0,6  $\mu$  (испытано институтом Отто-Граф в Баден-Вюртемберге / ФРГ) и соответствует требованиям стандарта DIN 18 032 к полам спортивных сооружений. Прекрасно поддается полировке с помощью быстроходной однодисковой машины, в том числе и для удаления чёрных штрихов от обуви. Частичное удаление защитного слоя (повреждённого, изношенного) в рамках интенсивной уборки не требует применения средства для глубокой чистки.

### Состав

Эмульгаторы, воски, полимеры, не содержащие соли металлов, смолы, ароматизаторы. Показатель pH (в концентрате): ок. 8,5-9

### Области применения

Применяется на любых водостойких твёрдых и эластичных напольных покрытиях: граните, мраморе, бетонном камне, ПВХ, линолеуме, полиолефине, резине, за исключением уложенных в зонах с большой влажностью. Не менее успешно Trend можно применять для покрытия импрегнированных деревянных и пробковых полов. Применению для защиты напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым слоем должна предшествовать проба прилепания. Не применять на необработанных деревянных и пробковых полах.

### Применение

Наносите без разведения на хорошо просушенные полы. Равномерно распределите по поверхности пола тонким слоем, например, с помощью плоского мопа. Не допускайте высыхания мопа. Пробку канистры закрывайте сразу.

#### Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 2-3 слоя с интервалом ок. 30 мин.



#### Восстановление изношенного покрытия после интенсивной уборки:

Нанести 1-2 слоя с интервалом ок. 30 мин.



#### Спрей-клининг для исправления локальных повреждений:

Развести холодной водой в соотношении 1:1. Наносить с помощью распылителя, обрабатывать однодисковой машиной (ок. 1000 об/мин).



#### Полирование:

Окончательно высохшее покрытие можно уплотнить с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин), оснащённой соответствующим падом (Multi-Disc). При этом блеск повышается, а покрытие не становится скользким.

## Защитные покрытия

### Расход на 1 кв. метр

Первичное нанесение: 25 мл (каждый слой)

Восстановление изношенного покрытия: 25 мл (каждый слой)

Спрей-клининг: 1,5 мл

**Только для профессионального использования!**

### Упаковка

2 канистры x 5 л в коробке  
Бочка 200 л

Арт. № j 20 04 05

Арт. № j 20 04 72

**Бережь от мороза!**

