



COMAC 1



CA Wet&Dry 1 Motore: aspirapolvere e aspiraliquidi pratici e professionali

Gli aspirapolvere e aspiraliquidi professionali della gamma CA Wet&Dry con motore singolo sono stati progettati per offrire praticità e risultati professionali.

Sono aspiratori dotati di un fusto molto capiente ma studiati per essere pratici e semplici da utilizzare. Resistenti e maneggevoli, vengono impiegati per la pulizia di medie superfici o per la raccolta di materiale solido di varie dimensioni.

La versatilità e le prestazioni di questi aspiratori professionali li rendono adatti per le imprese di pulizie, per le applicazioni impegnative e anche per il noleggio in ambienti pubblici, nel settore Ho.Re.Ca. e Benessere & Sportivo.

GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA GAMMA CA WD 1 MOTORE

- Disponibili con fusto in polietilene o acciaio inox.
- Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su ampie superfici.
- Possibilità di scegliere le versioni con carrello fisso.
- Alcuni modelli possono essere dotati di kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.
- CA80 è dotato di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.
- Filtro in stoffa di serie.
- Filtro in spugna di serie.
- Filtro cartuccia, filtro cartuccia lavabile, filtro cartuccia HEPA e filtro nylon disponibili come optional.
- Ampia scelta di accessori disponibili che rendono la gamma di aspiratori CA WET&DRY 1 Motore estremamente personalizzabile.



I MODELLI

CA30

Capacità del fusto: 30 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA60

Capacità del fusto: 60 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA80

Capacità del fusto: 80 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA P25 WD

Capacità del fusto: 35 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA A27WD

Capacità del fusto: 35 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

CA P40 WDM

Capacità del fusto: 60 l
Professionale WET & DRY
Aspirazione: 1 motore

I dettagli che fanno la differenza



Grazie alla maniglia ergonomica questi aspiratori si dimostrano facilmente trasportabili in qualsiasi condizione d'uso. Le versioni con carrello fisso sono ancora più semplici da manovrare.

CA80 può essere accessorizzato con un tergipavimento frontale, comandato da un pedale posto dietro la macchina, che permette di facilitare l'operazione di asciugatura.



CA80 è dotato di tubo di scarico di serie, mentre per CA P40 WDM è disponibile un kit di scarico rapido come optional.

Per CA80 gli accessori vengono raccolti all'interno di una sacca a rete incorporata nel corpo dell'aspiratore che permette di tenerli sempre a portata di mano.



Il giusto rapporto conferito tra maniglione e ruote posteriori permette a CA80 di appoggiarsi completamente a terra per favorire un miglior svuotamento del serbatoio.



I SETTORI DI RIFERIMENTO



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere & Sportivo



Artigianato



Automotive

I kit e gli accessori disponibili per CA Wet&Dry 1 motore



225438 KIT Basic Ø 37 mm
CA30 CA60
109920 109921

• •



225439 KIT Extra HE Ø 32 mm
CA80 CA P25 WD
109922 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

• •



405431 Sacco carta
CA30 CA60 CA P25 WD
109920 109921 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

◊ ◊ ◊



405430 Sacco carta
CA80
109922

◊



443005 Sacco microfibra
CA30 CA60 CA P25 WD
109920 109921 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

◊ ◊ ◊



443001 Sacco microfibra
CA80
109922

◊



204652 Filtro stoffa

•



405436 Filtro cartuccia

◊



405433 Filtro cartuccia lavabile

◊



405434 Filtro cartuccia HEPA

◊



405429 Filtro spugna

•



405432 Filtro in nylon

◊



204571 Tergipavimento frontale
CA80
109922

◊



221157 Kit Scarico
CA80
109922

•

Legenda

• standard ◊ optional

DESCRIZIONE TECNICA		CA30	CA60	CA80	CA P25 WD	CA A27WD	CA P40 WDM
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *
Potenza max	W-Hp	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Motore	n./tipo	1/Bypass bistadio					
Depressione	mmH ₂ O	2100	2100	2100	2100	2300	2300
Portata d'aria	l/s	52	52	52	52	54	54
Capacità del fusto	l	30	60	80	35	35	60
Lunghezza del cavo	m	7	7	7	7	7	7
Livello di rumore	dB	72	72	72	70	70	70
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	425x450x630	425x450x760	480x605x915	378x400x670	470x470x775	510x575x930
Peso netto	Kg	10	12	15	8	9	14

*altri voltaggi disponibili su richiesta



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

